

# Afficher un masque d'arrière-plan sur un attribut de bloc

En appliquant les propriétés d'un texte multiligne, il devient possible de créer un masque d'arrière plan sur un attribut d'un bloc.

1. Ouvrez la fenêtre de définition d'attribut de bloc
2. Sélectionnez le mode « **Lignes multiples** »
3. Entrez un nom d'étiquette
4. Entrez l'invite de l'attribut
5. Cliquez sur le bouton « ... » à droite de la valeur par défaut
6. Placez l'attribut dans le dessin
7. Ouvrez la fenêtre des options de l'éditeur de texte
8. Cliquez sur « **Masque d'arrière plan** »
9. Cochez l'option « **Utiliser le masque d'arrière plan** »
10. Définissez la couleur à attribuer
11. Fermez l'éditeur de texte pour revenir à la fenêtre d'édition de l'attribut
12. Finissez de régler les autres paramètres de l'attribut
13. Cliquez sur le bouton « **OK** » pour placer l'attribut

Créez le bloc en y associant tous ses attributs.

Lors de l'insertion du bloc, et après avoir renseigné l'attribut défini avec un masque d'arrière plan, le texte apparaîtra au-dessus du masque.

Il sera possible par la suite de modifier ce masque, pour le désactiver ou lui changer sa couleur en éditant l'attribut du bloc par la commande **DDEDIT**.

